



ÓLEO BRILLANTE IRIS 8449-color

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados. Proporciona una fina terminación brillante flexible para interiores y exteriores. Es resistente a la intemperie, al lavado y a la abrasión. Su película lisa y brillante facilita la limpieza de las superficies conservando siempre un aspecto nuevo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y material suelto.
- En superficies metálicas se debe eliminar el óxido con escobillas de acero o lija. Luego aplicar como pintura de fondo, dos manos de Anticorrosivo Iris.
- En maderas se debe eliminar la pintura suelta o descascarada lijando en el sentido de las vetas. Si la madera tiene exceso de humedad se recomienda impregnarla con aceite de linaza para luego pintar. En maderas contaminadas con hongo se debe limpiar con cloro diluido en agua hasta retirar todas las manchas.
- Si se desea aplicar sobre superficies pintadas, debe tomarse la precaución de eliminar todo vestigio de pintura suelta o con tizamiento, a fin de lograr una base firme, seca y limpia.

PROPIEDADES

Película brillante y lavable.
Muy buena dureza y flexibilidad.
Alta protección y resistencia en interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN

Envases de ¼ galón y galón
Tineta de 5 galones a pedido para el blanco

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. El producto debe protegerse de la intemperie (sol directo y el congelamiento)

CARACTERÍSTICAS

Tipo de secado	: Oxidativo
Sólidos en peso	: aproximadamente 56%
Sólidos en volumen	: aproximadamente 48%
Viscosidad de entrega	: 80 – 90 UK/25°C
Peso específico	: 1,06 – 1,11 g/ml (blanco)
Rendimiento teórico	: 40 a 45 m ² /gln.por mano (Dependiendo del espesor de la capa aplicada, del color y del tipo y estado del sustrato)
Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)	
Tacto	: 3 – 4 horas
Duro	: aproximadamente 12 hrs
Diluyente	: Aguarrás mineral
Colores empacados disponibles:	Blanco, Bermellón, Celeste Sky, Azul Pacífico, Amarillo Maravilla, Crema, Damasco Inglés, Verde Esmeralda, Naranja, Gris Plata, Café y Negro.

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Óleo Brillante Iris se recomienda principalmente como pintura de terminación, sobre empastes, metales, yesos, maderas previamente tratadas y para la protección y decorado de estructuras metálicas. También para el pintado de marcos, puertas, rejas, protecciones y otros elementos metálicos o de maderas, tanto en interiores como exteriores bajo condiciones ambientales normales. La aplicación de la pintura se puede realizar con brocha, rodillo o pistola convencional. Para brocha y rodillo la dilución máxima es 0,2 – 0.4 litros/galón, mientras que para pistola convencional será no mayor de 0.6 – 0.8 litros/galón. Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superiores a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o chispas. Aplicar en ambientes ventilados y evitar contacto con la piel, para mayor información consultar hoja de seguridad de la línea.

R-OEDEDE-011
Revisión: JIV-02
Fecha de emisión: 07.07.2017

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.