



# SPRAY ESMALTE BRILLANTE IRIS 9448-color

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte Brillante basado en resinas acrílicas de secado rápido al tacto, flexibles, de alto brillo, adherentes, impermeables y resistentes a la intemperie. La gran ventaja que presenta esta línea es la presurización de la pintura en un contenedor, lo que permite realizar pintados con terminaciones de fina calidad en interiores y exteriores.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar polvo, grasas, aceites, pintura suelta o descascarada, óxido u otros contaminantes. Antes de pintar la superficie debe estar perfectamente limpia y seca. Para obtener una óptima adherencia, lije la superficie antes de aplicar. Eventualmente proteja el área cercana a pintar con papel.

## PROPIEDADES

Producto adecuado para pintado de metales, maderas, marcado de maderas, yeso-cartón, papel, cartón, fibrocemento, cerámicas y una amplia variedad de materiales.

## PRESENTACIÓN

Caja de 12 unidades. Cada envase contiene aproximadamente 235 grs con un volumen total presurizado de 400 ml.  
Colores disponibles: Blanco, Rojo Mandarín, Azul Pacífico, amarillo Oro, Verde Trébol, Negro.

## ALMACENAMIENTO

12 meses sin presurizar envase, cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. El producto debe protegerse de la intemperie (sol directo y el congelamiento)

## CARACTERÍSTICAS

Peso específico : 0,90 +/- 0,2 g/ml  
Rendimiento aproximado : 1,0 -1,5 m<sup>2</sup> por 400 ml (dependiendo del espesor de la capa aplicada y del sustrato)  
Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)  
Tacto : 15 -20 minutos  
Duro : aprox. 1-2 hrs.

## USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

1. Agitar vigorosamente el envase durante 1 a 2 minutos para lograr una perfecta homogeneización del producto.
2. Aplicar sobre una superficie de prueba para regular la presión ejercida sobre el pulsador.
3. Aplicar la pintura efectuando un breve rociado y en capas delgadas evitando chorreaduras a intervalos de 1 a 2 minutos.
4. Para lograr una excelente terminación se recomienda mantener una distancia de 30-40 cm del objeto.
5. Si la válvula se obstruye durante su uso, oprima y gire el pulsador al mismo tiempo.
6. Al terminar la aplicación limpie la válvula volteando el envase boca abajo y accionando la válvula hasta que salga el gas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDEDE-011  
Revisión: JIV-01  
Fecha de emisión: 11.07.2017

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.