



# ESMALTE AL AGUA IRIS MÁSTER CONSTRUCTOR BLANCO

## 83940000

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua de excelente calidad, formulada sobre la base de emulsiones acrílicas modificadas y pigmentos seleccionados de alta estabilidad. Se caracteriza por presentar una resistencia a la humedad, por lo que puede ser utilizada en ambientes exteriores e interiores. Su acabado satinado suave, forma una película de gran adherencia sobre las superficies recomendadas, otorgándole una excelente resistencia al frote húmedo y confiriéndole una adecuada lavabilidad.

### PROPIEDADES

- Alta resistencia a la intemperie, luz solar y agentes climáticos.
- Película de gran adherencia al sustrato, buena retención de brillo.
- Altamente lavable después de 21 días (en condiciones normales).
- Fácil de aplicar y con gran poder cubridor.
- Producto inerte a las superficies alcalinas

### USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Es un producto para ser utilizado en una amplia gama de superficies, tales como estucos, concretos, empastes, yeso, fibrocemento y albañilería de ladrillo.

Como toda pintura, se debe homogeneizar bien el contenido del envase antes de su utilización.

### CARACTERÍSTICAS

|                                                              |   |                                        |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| Colores                                                      | : | Blanco                                 |
| Presentación                                                 | : | Balde de 5 galones                     |
| Tipo de secado                                               | : | Físico                                 |
| Sólidos en peso                                              | : | 40% Aproximadamente                    |
| Sólidos en volumen                                           | : | 20% Aproximadamente                    |
| Viscosidad de entrega                                        | : | 96 - 100 UK/25°C                       |
| Peso específico                                              | : | 1,25 +/- 0.15 g/ml                     |
| Rendimiento teórico                                          | : | 40 a 45 m <sup>2</sup> /gln.           |
| (Dependiendo del espesor de la capa aplicada y del sustrato) |   |                                        |
| Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR)                           |   |                                        |
| Tacto                                                        | : | 1 – 2 horas                            |
| Duro                                                         | : | 6 – 8 horas                            |
| Aplicación                                                   | : | Brocha, rodillo y pistola convencional |

### Dilución

|                      |   |              |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| Brocha y rodillo     | : | Máximo 0,2   | litros/galón |
| Pistola convencional | : | Máximo 0,5   | litros/galón |
| Solvente             | : | Agua potable |              |

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superior a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5°C y mayor a 35°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Numero de manos recomendadas: 1 o 2 dependiendo de las condiciones del sustrato.

### ALMACENAMIENTO

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE E INTERACCIONES DE APLICACIÓN

- a) La superficie por pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y material suelto.
- b) Sobre óleos envejecidos se recomienda lijar la superficie para promover la adherencia o, de lo contrario, sellar con Óleo Opaco.
- c) Sobre superficies anteriormente pintadas se debe eliminar la pintura suelta o descascarada.
- d) Sobre superficies tratadas con pasta muro, enlucidos cementicios y otros, se debe sellar e imprimir previamente con Sellador Acrílico incoloro o Látex Iris Master Constructor

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para más información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Revisión: EV-03

Fecha de emisión: 13-02-2026

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.